




Transformateurs de courant ouvrant

Application


Les transformateurs de courant ouvrant classiques permettent de mesurer des intensités importantes. Ils sont généralement utilisés sur des installations existantes. Ils peuvent être installés sans avoir à démonter les fils ou les jeux de barres.

Famille TP23




Référence	Rapport	Classe	Puissance
TP23 10053125	100/5	3	1,25 VA
TP23 1505315	150/5	3	1,5 VA
TP23 2005325	200/5	3	2,5 VA
TP23 2505115	250/5	1	1,5 VA
TP23 30051375	300/5	1	3,75 VA
TP23 400515	400/5	1	5 VA

Famille TP58




Référence	Rapport	Classe	Puissance
TP58 2505115	250/5	1	1,5 VA
TP58 3005125	300/5	1	2,5 VA
TP58 4005125	400/5	1	2,5 VA
TP58 500515	500/5	1	5 VA
TP58 600515	600/5	1	5 VA
TP58 8005175	800/5	1	7,5 VA
TP58 10005110	1000/5	1	10 VA

Famille TP812



Référence	Rapport	Classe	Puissance
TP812 2505115	250/5	1	1,5 VA
TP812 4005125	400/5	1	2,5 VA
TP812 8005175	800/5	1	7,5 VA
TP812 10005110	1000/5	1	10 VA
TP812 12505115	1250/5	1	15 VA
TP812 15005115	1500/5	1	15 VA

Famille TP816



Référence	Rapport	Classe	Puissance
TP816 10005115	1000/5	1	15 VA
TP816 15005115	1500/5	1	15 VA
TP816 20005115	2000/5	1	15 VA
TP816 25005115	2500/5	1	15 VA
TP816 40005115	4000/5	1	15 VA
TP816 50005115	5000/5	1	15 VA

Caractéristiques techniques

Tension max d'utilisation	0,72 kV
Tension d'essai diélectrique	3kV/1min
Fréquence	50 / 60 Hz
Surcharge permanente (I _{cth})	1,0 I _{pr}
Court-circuit thermique (I _{th})	60 I _{pr} /1s
Court-circuit dynamique (I _{dyn})	2,5 I _{th}
Facteur de sécurité	FS5
Utilisation	Intérieur
Température d'utilisation	-5°C - +50°C
Classe d'isolation	E
Conformité	IEC 61869-1 et 61869-2